



Merida Hradec Králové, s.r.o.

Zemědělská 898

500 03 Hradec Králové

Návod k instalaci a údržbě a užitečné rady

Obecně

Přebalovací stanici pro miminka by měl nainstalovat kvalifikovaný pracovník

Přebalovací stanice pro miminka je schopna unést zatížení více než 115kg, je však určena pro používání s dítětem, jehož hmotnost nepřesahuje 23kg.

Stěna a způsob připevnění by měly být dostatečně masivní a odolné, aby byly schopny unést jmenovitou (povolenou) zátěž.

Výrobce a distributoři této přebalovací stanice pro miminka nenesou odpovědnost za jednotky, které byly nesprávně nainstalovány.

Instalace šroubů s kotevní matkou značky TOGGLER®

Vložte šroub s kotevní matkou do otvoru.

Zatáhněte silou za očko.

Zatlačte kroužek proti stěně.

Odlomte pásky.

Před instalací

- Zkontrolujte, zda krabice nebyla při přepravě poškozena
- Ověřte, že obsahuje všechny díly.

Balení by mělo obsahovat:

1 přebalovací stanici pro miminka

1 sáček s technickým materiálem, zahrnující:

4x čepička pro utěsnění vývrtnu, průměr 38mm

4x šroub s šestihrannou hlavou, 1/4"-20 x 2 1/2"

4x šrouby do dřeva 1/4" x 3"

4 podložky

4 šrouby s kotevní matkou značky TOGGLER®

- Umístěte přebalovací stanici pro miminka do prostoru, kde nebude bránit pohybu osob
- Před jednotkou ponechte dostatečný prostor umožňující adekvátní přístup k jednotce
- **Použijte tento list jako šablonu** pro označení čtyř montážních bodů. V případě výšky stolu 81-86cm by se spodní úchyty měly nacházet 94-99cm nad hotovou podlahou. Pro zajištění vodorovnosti celé instalace použijte vodováhu

Montáž na duté stěny

Důležité: Připevnění jednotky musí být dostatečně zesílené, aby bylo schopno unést jmenovitou zátěž. Minimálně 2 montážní body na stejné straně se musí nacházet na dřevěném nebo kovovém sloupku – v případě nutnosti použijte zařízení pro vyhledání sloupků

9,5" (241 mm)

^

v

^

< > 16" (406 mm)

v

38" (965 mm) AFF

Dřevěné sloupky

- V místě čtyř montážních bodů vyvrtejte do dřeva otvory o průměru 3mm. Pokud se na sloupku nacházejí pouze dva otvory, vyvrtejte dva otvory o průměru 13mm do duté stěny na straně bez sloupku a nainstalujte šrouby s kotevní matkou, jak je popsáno výše.
- Nainstalujte jednotku pomocí samořezných šroubů (nebo šroubů s šestihrannou hlavou) a podložek, jsou součástí dodávky. **Neutahujte.**

Kovové sloupky

- V místě čtyř montážních bodů vyvrtejte otvory o průměru 13 mm. Přesvědčte se, že alespoň dva otvory na stejné straně procházejí kovovým sloupkem. Nainstalujte šrouby s kotevní matkou, popsáno výše.
- Nainstalujte jednotku pomocí samořezných šroubů (nebo šroubů s šestihrannou hlavou) a podložek, jsou součástí dodávky. **Neutahujte.**
- Použijte vodováhu, abyste zajistili vodorovnost pultu, a čtyři šrouby bezpečně utáhněte.

Poznámka: Při montáži jednotky na keramické dlaždice budete potřebovat vyvrtat otvory s vřítí pouze skrz dlaždici, pomocí vrtáku na zdivo. Pro uvolnění šroubů do dřeva použijte vrták o průměru 8mm nebo 13mm pro ukotvení šroubů.

Montáž na zděnou zeď

Montáž na zeď vyžaduje čtyři dilatační ukotvení 6mm x 25mm a čtyři kotevní šrouby 6mm x 30mm, které musí být zakoupeny samostatně v železářství nebo stavebninách.

- V místě čtyř montážních bodů vyvrtejte otvory správného průměru (obvykle uveden na kotevních šroubech)(29mm) o minimální hloubce
- Vložte čtyři dilatační ukotvení a zatlučte do zdi pomocí kladívka
- Nainstalujte jednotku s čtyřmi kotevními šrouby a podložkami, které jsou součástí dodávky. **Neutahujte.**
- Použijte vodováhu, abyste zajistili vodorovnost pultu, a čtyři kotevní šrouby bezpečně utáhněte pomocí nástrčného klíče.

Testování a kompletace.

- Pro kontrolu hladkého pohybu jednotku několikrát otevřete a zavřete.
- Na pult položte závaží o hmotnosti přibližně 32kg a zkontrolujte, že jednotka je stále bezpečně připevněna a že nedochází k jejímu odchylování od zdi
- Na montážní šrouby s použitím pevného tlaku umístěte čepičky pro utěsnění
- **Pokud jste postupovali správně podle návodu k instalaci, je přebalovací stanice pro miminka nyní bezpečná a připravená k užívání**

Údržba

Obecně

- Zajistěte, aby schránka na podložky pro přebalení byla vždy dostatečně plná. Podložka je nezbytná jako bariéra mezi miminkem a pultem jednotky a napomáhá prevenci šíření infekce
- Každý den jednotku důkladně vyčistěte vodou a jemným čisticím prostředkem s antibakteriálním účinkem, opláchněte čistou vodou a vysušte. **Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.**
- Jednotku pravidelně kontrolujte – při kontrole je třeba se přesvědčit, že jednotka je stále bezpečně připevněna ke zdi a že nedošlo k narušení celistvosti jednotky nebo montáže na zdi v důsledku vandalizmu nebo abnormálního opotřebení

Otevření schránky na podložky

Dvířka schránky mají závěs na spodní straně a nahoře jsou přichyceny skrytou západkou.

- Vložte ruku do otvoru pro vytažení podložky
- Přibližně uprostřed dvířek pevně zatlačte směrem k sobě (od stěny)
- Tím, jak se kryt prohne, dojde k uvolnění západky a vyklopení krytu směrem dopředu

Výměna podložky pultu

Přebalovací stanice pro miminka je konstruována tak, aby umožňovala výdej skládaných ubrousků a umělohmotných podložek dvou velikostí. Při vkládání skládaných ubrousků umístěte jejich navrstvený štos tak, aby nejspodnější složená část směřovala ke stěně. Při výdeji úzkých podložek na pult zdvihněte přídržnou kovovou lištu ve schránce a vložte podložky pod ní.